

Doppelnippel

2



Doppelnippel mit zylindrischem Außengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) PN 16

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
 Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!

! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!


| Typ | Gewinde | Gewinde |
|---------------|----------|----------|
| DN 3838 PVC | G 3/8" | G 3/8" |
| DN 1238 PVC | G 1/2" | G 3/8" |
| DN 1212 PVC | G 1/2" | G 1/2" |
| DN 3412 PVC | G 3/4" | G 1/2" |
| DN 3434 PVC | G 3/4" | G 3/4" |
| DN 1034 PVC | G 1" | G 3/4" |
| DN 1010 PVC | G 1" | G 1" |
| DN 11410 PVC | G 1 1/4" | G 1" |
| DN 114114 PVC | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| DN 112114 PVC | G 1 1/2" | G 1 1/4" |
| DN 112112 PVC | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| DN 20112 PVC | G 2" | G 1 1/2" |
| DN 2020 PVC | G 2" | G 2" |
| DN 21220 PVC | G 2 1/2" | G 2" |
| DN 212212 PVC | G 2 1/2" | G 2 1/2" |
| DN 30212 PVC | G 3" | G 2 1/2" |
| DN 3030 PVC | G 3" | G 3" |
| DN 4030 PVC | G 4" | G 3" |
| DN 4040 PVC | G 4" | G 4" |

Doppelnippel mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen) bis 400 bar



| Typ | Typ | Gewinde | Gewinde | PN |
|----------------|-----------------|----------|----------|---------|
| Stahl verzinkt | 1.4571 | | | |
| DN 1818 HD | DN 1818 HD ES | G 1/8" | G 1/8" | 400 bar |
| DN 1418 HD | DN 1418 HD ES | G 1/4" | G 1/8" | 400 bar |
| DN 1414 HD | DN 1414 HD ES | G 1/4" | G 1/4" | 400 bar |
| DN 3814 HD | DN 3814 HD ES | G 3/8" | G 1/4" | 400 bar |
| DN 3838 HD | DN 3838 HD ES | G 3/8" | G 3/8" | 400 bar |
| DN 1214 HD | DN 1214 HD ES | G 1/2" | G 1/4" | 400 bar |
| DN 1238 HD | DN 1238 HD ES | G 1/2" | G 3/8" | 400 bar |
| DN 1212 HD | DN 1212 HD ES | G 1/2" | G 1/2" | 400 bar |
| DN 3438 HD | DN 3438 HD ES | G 3/4" | G 3/8" | 400 bar |
| DN 3412 HD | DN 3412 HD ES | G 3/4" | G 1/2" | 400 bar |
| DN 3434 HD | DN 3434 HD ES | G 3/4" | G 3/4" | 400 bar |
| DN 1012 HD | DN 1012 HD ES | G 1" | G 1/2" | 345 bar |
| DN 1034 HD | DN 1034 HD ES | G 1" | G 3/4" | 345 bar |
| DN 1010 HD | DN 1010 HD ES | G 1" | G 1" | 345 bar |
| DN 11410 HD | DN 11410 HD ES | G 1 1/4" | G 1" | 315 bar |
| DN 114114 HD | DN 114114 HD ES | G 1 1/4" | G 1 1/4" | 315 bar |
| DN 112114 HD | DN 112114 HD ES | G 1 1/2" | G 1 1/4" | 315 bar |
| DN 112112 HD | DN 112112 HD ES | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 315 bar |
| DN 20112 HD | DN 20112 HD ES | G 2" | G 1 1/2" | 160 bar |
| DN 2020 HD | DN 2020 HD ES | G 2" | G 2" | 160 bar |

Schottnippel mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen) bis 475 bar



TIPP Winkel-Hochdruck-Schottverschraubungen finden Sie auf Seite 228

| Typ | Typ | Gewinde | Emax | PN* |
|----------------|-----------------|----------|------|---------|
| Stahl verzinkt | 1.4436 | | | |
| SN 1818 HD | SN 1818 HD ES | G 1/8" | 22 | 475 bar |
| SN 1414 HD | SN 1414 HD ES | G 1/4" | 22 | 350 bar |
| SN 3838 HD | SN 3838 HD ES | G 3/8" | 26 | 325 bar |
| SN 1212 HD | SN 1212 HD ES | G 1/2" | 29 | 350 bar |
| SN 3434 HD | SN 3434 HD ES | G 3/4" | 31 | 325 bar |
| SN 1010 HD | SN 1010 HD ES | G 1" | 30 | 225 bar |
| SN 114114 HD | SN 114114 HD ES | G 1 1/4" | 33 | 190 bar |
| SN 112112 HD | SN 112112 HD ES | G 1 1/2" | 39 | 190 bar |
| SN 2020 HD | SN 2020 HD ES | G 2" | 39 | 175 bar |

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



Hydraulik-Filter finden Sie in unserem **Online-Shop**



Ölbindemittel & Ölbindetücher ab Seite 1056



Prüfplaketten und Rohrleitungs-kennzeichnungen auf Seite 1158



Schutzkappen und Schutzstopfen auf Seite 1016

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.